



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

Nawietrzaki cienne NS

Zapewniają zbilansowanie ilości powietrza dla prawidłowej wentylacji budynku oraz pełnego spalania gazu w urządzeniach grzewczych. Mogą być montowane pod oknem, między parapetem a grzejnikiem zapewniając szybkie ogrzanie dostarczonego powietrza.

Posiadają od wewnątrz regulację ilości napływającego powietrza, a z zewnątrz osłonę przeciwdeszczową i siatkę przeciwowadom. Kanał dolotowy posiada labirynt tłumiący hałas. Dzięki teleskopowej budowie istnieje możliwość dopasowania do grubości ściany w zakresie od 300 do 450 mm.



NS1,2,3



NS100,150

Typ	NS1	NS2	NS3	NS100	NS150
Przekrój kanału m ²	0,021	0,033	0,04	Fi 100	Fi 150
Przekrój rastra cm ²	75	121,50	153	78	176
Obrys czerpni mm	305x65	375x135	450x135	170x170	200x200
Obrys rastra mm	335x100	365x130	440x130	170x170	200x200
Obwód kanału mm	300x70	330x100	405x100	Fi 100	Fi 150
l max (teleskop)	380	380	380	380	380
Filtr	+	+	+	+	+

Cennik netto zł

Wykonanie	NS1	NS2	NS3	NS100	NS150
ocynk, raster lakier	120,00	150,00	160,00	118,00	136,00
czerp. lak. rast. lak	125,00	158,00	168,00	138,00	148,00
czerp. chrom. rast.lak	190,00	200,00	210,00	148,00	167,00