



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

Nawietrzaki cienne NS

Zapewniaj zbilansowanie ilo ci powietrza dla prawidłowej wentylacji budynku oraz pełnego spalania gazu w urz dzeniach grzewczych. Mog by montowane pod oknem, mi dzy parapetem a grzejnikiem zapewniaj c szybkie ogrzanie dostarczonego powietrza.

Posiadaj od wewn trz regulacj ilo ci napływaj cego powietrza, a z zewn trz osłon przeciw deszczow i siatk przeciw owadom. Kanał dolotowy posiada labirynt tłumi cy hałas. Dzi ki teleskopowej budowie istnieje mo liwo ich dopasowania do grubo ci ciany w zakresie od 300 do 450 mm.



typ	NS1	NS2	NS3	NS100	NS150
przekrój kanału m ²	0,021	0,033	0,04	Fi 100	Fi 150
przekrój rastra cm ²	75	121,5	153	78	176
obrys czerpni mm	305x65	375x135	450x135	170x170	200x200
obrys rastra mm	335x100	365x130	440x130	170x170	200x200
obwód kanału mm	300x70	330x100	405x100	fi 100	fi 150
l max (teleskop)	600	600	600	465	465
filtr	+	+	+	+	+

Cennik netto zł

Wykonanie	NS1	NS2	NS3	NS100	NS150
ocynk, raster lakier	120,00	150,00	160,00	80,00	90,00
czerp. lak, rast. lak	125,00	158,00	168,00	80,00	90,00
czerp.chrom, rast.lak	129,00	178,00	180,00	90,00	100,00