



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

III. SZCELINY

1. PROMASEAL® -PL



Opis wyrobu:

PROMASEAL®-PL jest materiałem intumescencyjnym, p cniej cym pod wpływem wysokiej temperatury. Uniemo liwia to rozszerzanie si ognia i dymu przez fugi i szczeliny.

Zakres zastosowania:

Uszczelnienie drzwi przeciwpo arowych , klap przeciwpo arowych, otworów rewizyjnych, przepustów instalacyjnych;do wykonania uszczelnie mi dzy masywnymi elementami budowlanymi.



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

PROMASEAL -PL

cennik

Produkt w płytach o rozmiarach 2150 x 900 mm

PROMASEAL-PL 1,8	grubo mm	ci ar kg/m ²	cena euro netto
Promaseal-PL	1,8	1,8-+3	58
Promaseal-PL *	1,9	2,1-+3	98
Promaseal-PL PVC czarny	2,1	2,4-+3	80
Promaseal-PL PVC czarny*	2,2	2,7-+3	120
Promaseal-PL PVC czerwony	2,1	2,4-+3	80
Promaseal-PL PVC czerwony*	2,2	2,7-+3	120
Promaseal-PL PVC biały	2,1	2,4-+3	80
Promaseal-PL PVC biały*	2,2	2,7-+3	120

Produkt w płytach o rozmiarach 2150 x 900 mm

PROMASEAL-PL 2,5	grubo mm	ci ar kg/m ²	cena euro netto
Promaseal-PL	2,5	2,5-+3	62
Promaseal-PL *	2,6	2,8-+3	103
Promaseal-PL PVC czarny	2,8	3,1-+3	87
Promaseal-PL PVC czarny*	2,9	3,4-+3	126
Promaseal-PL PVC czerwony	2,6	3,1-+3	87
Promaseal-PL PVC czerwony*	2,9	3,4-+3	126
Promaseal-PL PVC biały	2,8	3,1-+3	87
Promaseal-PL PVC biały*	2,9	3,4-+3	126

* - z folii naklejan