



# STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel  
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

## III. SZCELINY

### 1a. Element szcelinowy PROMASEAL®-PL



#### Opis wyrobu:

Elastyczny element złożony z masy pianki i pasm PROMASEAL®-PL, do montażu np. w szczeliny dylatacyjne. W czasie postawienia obiektu wytwarzając piankę ogniochronną wypełniając szczeliny.

#### Zakres zastosowania:

Do wszelkich szczelin budowlanych, fug dylatacyjnych itp., gdzie należy uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Dodatkowo chroni przed zniszczeniem przez postawione i zabetonowane elastyczne taśmy dylatacyjne.



# STAR WENT Dom Handlowy

*produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów*

## Element szczelinowy PROMASEAL®-PL EI 60 - EI 120 cennik

Element szczelinowy składa się z psm PROMASEAL - PL o szerokości 30 mm i grubości 2,5 mm, przekładany warstwami elastycznej pianki.

Wymiary	Ilość pasm promaseal-PL	Ilość pasm pianki	Szerokość przed montażem	Cena euro netto /szt.
900 x 30 mm	2	1	ok. 25 mm	16
900 x 30 mm	3	2	ok. 47,5 mm	22
900 x 30 mm	4	3	ok. 70 mm	28
900 x 30 mm	5	4	ok. 92,5 mm	47

\* z folii samoprzylepnej

Produkt w płytach o formatach standardowych 2150x900 mm